

# Sèche-linge 6ème Sens à condensation - AWZ9778/1

15/9/2008



SENSING THE DIFFERENCE\*



**PREMIUM**  
collection

**CAPACITE DE SECHAGE TOUS TEXTILES**  
**SET de séchage 10kg (8Kg dans SL + 2Kg sur Gentle Drying)**

## > Capacité 8 kg - Classe B

- >Programmateur électronique 6ème sens à sonde qui gère pour vous tous les paramètres de température et de temps
- >Départ différé digital et indicateur de temps restant par LCD
- >Porte transparente et Eclairage du Tambour
- >Kit de vidange fourni

EAN: 800 3437 966040 • 12NC : 8516 218 01100

Accessoire de séchage tous textiles	<b>Gentle Drying</b>
Capacité séchage dynamique	8 kg
Capacité séchage naturel accéléré	2 kg
Classe d'efficacité énergétique	B
Type de programmation	6ème Sens
Contrôle du séchage par sondes	OUI
Tambour Inox 112 litres	OUI
Porte transparente	OUI
Départ différé (en heures)	à 12 h (LCD)
Indicateur de temps restant	OUI
<b>TOUCHES</b>	
Départ / avec voyant	OUI
Délicat / avec voyant	OUI
Coton Intensif / avec voyant	OUI
Anti-froissage Plus / avec voyant	OUI / jusqu'à 12h
Sonnerie (en fin de cycle) / avec voyant	OUI
Départ différé / avec voyant	OUI
<b>VOYANTS</b>	
Marche	OUI
Nettoyer filtre	OUI
Nettoyer Condenseur	OUI
Vider réservoir	OUI
Déroulement de programme	OUI
Déroulement de programme / Fin de cycle	OUI
<b>PROGRAMMES</b>	
Nombre de programmes, dont:	14
Programme "fibres sensibles"	OUI
Programme "spécial fraîcheur"	30 minutes
Minuterie additionnelle (en minutes)	10-20-30-40-60-90
<b>EQUIPEMENTS</b>	
Sécurité de température	Thermostat
Refroidissement en fin de cycle	9 minutes
Anti-froissage en fin de cycle	60 minutes
Réservoir d'eau intégré au bandeau	OUI
Kit de vidange direct fourni	OUI
Plan de travail amovible	stratifié
Porte réversible	OUI
Ouverture de porte	43cm à 180°
Flux d'air diagonal	OUI
Sécurité enfants	OUI
Pieds réglables	2
Eclairage tambour	OUI
Rotation alternée	OUI
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Dimensions en cm (HxLxP)	85,5x60x59,6
Hauteur en cm sans plan de travail	Non amovible
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	88x64x66
Poids net/poids avec emballage	41/43 kg
Puissance de chauffage	2x1300 W
Puissance de raccordement	2900 W
Fusible(A)	16
Alimentation électrique	230 V/50 Hz
<b>CONSOMMATIONS (cycle prêt à ranger)</b>	
Energie (kWh)	4,48
Temps (en minutes)	137
<b>CONSOMMATIONS (cycle prêt à repasser)</b>	
Energie (kWh)	3,93
Temps (en minutes)	112
<b>CONSOMMATIONS (2,5 kg de synthétiques)</b>	
Energie (kWh)	1,76
Temps (en minutes)	60
<b>CONSOMMATIONS ANNUELLES (1)</b>	
Energie (kWh)	290
<b>Tiroir en option AMC 906</b>	
Dimensions du tiroir cm (H x L x P)	30,5x60x59,8
Poids (en kg) net/avec emballage	17 / 20
EAN 8003437 751547 - Code 12NC 8529 906 01000	
<b>Kit de superposition avec tablette en option AMC 934</b>	
Dimensions du kit cm (H x L x P)	5,2x60x50,4
Poids (en kg) net/avec emballage	2,5 / 3,5
EAN 8015250 038 903 - Code 12NC 4801 817 00041	

(1) Consommations annuelles estimées d'une famille de 4 personnes utilisant généralement un sèche-linge.  
Calcul : 152 kg coton prêt à ranger + 280 kg coton prêt à repasser + 152 kg synthétiques prêt à range.