

RLF 101

LAVE VAISSELLE FULL INTEGRABLE

15 COUVERTS

5 PROGRAMMES – 4 TEMPERATURES

- **15 couverts**
- **Classe A / A / A**
- **Silence Plus : 47 dB(A)**
- **Départ différé 3/6/9h**
- **2 niveaux de sécurité**
- **Panier supérieur réglable type Confort**
- **Panier inférieur sans picots**
- **Demi charge**
-



Les Plus Produits

15 COUVERTS

La nouvelle ligne de lave-vaisselle intégrables 15 couverts permet de laver 173 pièces soit 33 pièces de plus qu'un lave-vaisselle standard. Les avantages sont nombreux : chargement de la vaisselle plus rapide, rangement des grosses pièces facilité, support spécial grand couverts, panier grande capacité idéal pour les casseroles et grands récipients.

UN CHARGEMENT OPTIMISE

Le panier inférieur offre un immense espace de rangement (10% plus grand), les picots disparaissent pour laisser au panier pleine capacité. Plus d'espace, plus de flexibilité s'offrent au rangement de la vaisselle. Des réducteurs permettent d'adapter le compartiment aux assiettes plus petites.

Référence **RLF 101**

| | |
|---------|-----------------|
| Modèle | Full intégrable |
| Couleur | - |

Equipement

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Nombre de couverts | 15 |
| Niveau sonore en dB(A) | 46 |
| Affichage | Leds |
| Visualisation des phases de lavage | Leds |
| Programmeur | Electronique |
| Départ différé | 3/6/9h |
| Smart Sensor System | - |
| Températures | 45, 50, 65, 75°C |
| Type de séchage | Condensation |
| Résistance | Hors cuve |
| Pieds réglables en hauteur | 2 |
| Filtre autonettoyant | inox |
| Adoucisseur réglable | 5positions |

Consommation

| | |
|------------------------------|-----------|
| Energie label | A / A / A |
| Consommation d'eau (L) | 13 |
| Consommation d'énergie (kWh) | 1,1 |

Sécurité

| | |
|---------------------------|-----|
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité Watercontrol | Oui |
| Sécurité Waterblock | - |

Programmes

| | |
|--------------------------|--------------|
| 5 | |
| Trempage | X |
| Intensif 75°C | X |
| Universel 65°C | X |
| Délicat | - |
| Eco bio 45°C | X |
| A class 70°C | - |
| Rapide 50°C | 32mn |
| Programme normalisé | Eco bio 45°C |
| Durée du cycle normalisé | 160mn |

Touches

| | |
|------------------------|----|
| Marche / arrêt | X |
| Programmes | X |
| Départ différé | 9h |
| Plats très sales | - |
| Demi charge Haut / Bas | X |

Voyants

| | |
|--------------------------|---|
| 6 | |
| Marche / arrêt | X |
| Déroulement du programme | X |
| Départ différé | X |
| Plats très sales | - |
| Demi charge | X |
| Sel | X |
| Liquide de rinçage | X |

Paniers

| | |
|--|---------|
| Paniers avec poignée maxi confort | X |
| Panier supérieur réglable | Confort |
| Panier inférieur sans picots | X |
| Panier à couvert amovible avec poignée | X |

Branchement / raccordement / dimensions

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Raccordement eau chaude possible | X |
| Puissance maximale (W) | |
| Tuyau d'eau (cm) | 150 |
| Tuyau de vidange (cm) | 160 |
| Tuyau d'alimentation (cm) | 160 |
| Branchement | Mono 230 V + 16 A |
| Poids nu / emballé (kg) | 40 / 43 |
| Dimensions emballées (HLP) en mm | 900 x 670 x 650 |
| Dimensions nues (HLP) en mm | 820 / 850 x 598 x 550 |
| Dimensions d'encastrement (HLP) en cm | 82 / 85 x 60 x 57 |

Codes EAN

| | |
|---------|---------------|
| RLF 101 | 8016361798595 |
|---------|---------------|